# PROFICIENT AUDIO

**HOMESOUND** 

www.homesound.ru

овый бренд, недавно появившийся на российском рынке, полностью соответствует концепции готовых решений от одного производителя. Серия встраиваемых колонок, усилители мощности и мультизонные контроллеры позволяют получить законченную систему с предсказуемо высоким качеством звучания и удобным управлением. Старшая модель контроллера Proficient Мб управляет шестью внешними источниками и шестью зонами, а два встроенных тюнера дополняют функционал устройства. Возможности контроллера могут быть расширены до восьми источников и 24 зон. В комплект входит 6 программируемых панелей управления со встроенными ИК-приемниками (для простоты инсталляции). Мощность каждого из двенадцати встроенных усилителей мощности — 30 Вт.

Архитектурные колонки Proficient созданы при непосредственном участии опытных дизайнеров-инсталляторов. Технические решения, примененные в колонках, делают их удобными в установке и обеспечивают высокое качество звучания как в системе домашнего кинотеатра, так и при озвучивании жилых помещений. Графитовые мембраны вуферов обеспечивают мощный упругий бас, а технологичные алюминиевые твитеры — реалистичный вокал и высокое разрешение в верхнем диапазоне частот. Направить твитер в зону прослушивания можно с помощью фирменной технологии X-mount.

Комплект акустических систем 5.1 для домашнего кинотеатра: 4 монитора AW650blk черного цвета, трехполосный центральный

. НЧ-динамик (165 мм) с полипропиленовым покрытием диффузора,

. 2 НЧ-динамика с графитовыми 133-мм диффузорами, СЧ-динамик

с 76-мм. графитовым диффузором, ВЧ-головка с 26-мм купольным

Компактные сабвуферы с двумя 203-мм коническими диффузорами из пропитанной бумаги, аналоговый усилитель на 250 Вт Автоматическое включение/отключение, регулировка усиления и частоты

поворотная ВЧ-головка с 26-мм мягким купольным диффузором

## C870/S88

Комплект акустических систем 6.1 для домашнего кинотеатра: 6 потолочных громкоговорителей C870 LCR и два сабвуфера S88 Потолочные громкоговорители C870 LCR

НЧ-динамик с 203-мм кевларовым диффузором, поворотная ВЧ-головка с 26-мм алюминиевым купольным диффузором, переключатели настройки верхних и нижних частот (±3 дБ), мощность 175 Вт

Компактные сабвуферы с двумя 203-мм коническими диффузорами из пропитанной бумаги, аналоговый усилитель на 250 Вт Автоматическое включение/отключение, регулировка усиления и частоты кроссовера, выключатель фильтра

**174 150** руб.













AW650blk/CC525/S88

Центральный громкоговоритель СС525

алюминиевым диффузором, мощность 100 Вт Сабвуферы S88

. Мониторы AW650blk

Supernil, мощность 150 Вт

кромкоговоритель СС525 и 2 сабвуфера S88





### Встраиваемый в стену сабвуфер

ВСТРаиваемый в СТЕПУ саобуфер
НЧ-динамик (256 мм) с длинным рабочим ходом, конусный диффу-зор из пропитанной бумаги, обратная неодимовая магнитная система обеспечивает отличную АЧХ и малую глубину динамика Мощность: 300 Вт

Частотный диапазон: 32 Гц-200 Гц Размеры экрана (ВхШ): 347х347 мм Отверстие под установку: 305х305 мм



Потолочный громкоговоритель для домашнего кинотеатра с НЧ- и ВЧ-динамиками, установленными под углом 15°. Кев ларовый НЧ-диффузор (203 мм), поворотная ВЧ-головка с 26-мм алюминиевым купольным диффузором, переключатели настройки верхних и нижних частот, мощность 175 Вт Частотный диапазон: 32 Гц — 21 кГц

Импеданс: 8 Ом Чувствительность: 92 лБ (1 Вт/1 м)

Диаметр x Глубина: 285 x108 мм Диаметр монтажного отверстия: 251 мм

Встраиваемый в стену центральный громкоговоритель с двумя 133-мм НЧ-динамиками с кевларовыми диффузорами, СЧ-динамиком с 76-мм кевларовым диффузором, ВЧ-головкой с 26-мм алюминиевым купольным диффузором, мощность 125 Вт

Мощность: 125 Вт

Частотный диапазон: 40 Гц — 20 кГц Импеданс: 8 Ом

Чувствительность: 88 лБ (1 Вт/1 м)

Размеры (ВхШхГ): 167x521x235 мм (с решеткой)

Потолочный громкоговоритель. НЧ-линамик с 203-мм кевларовым диффузором, двойной звуковой катушкой и литым магние вым корпусом. Две поворотные ВЧ-головки с 26-мм алюминиевым куполом, переключатели настройки верхних и нижних частот (±3 дБ), мощность 175 Вт

Частотный диапазон: 26 Гц — 22 кГц Импенданс: 8 Ом

Чувствительность: 92 лБ (1 Вт/1 м) Диаметр х Глубина: 285х108 мм

Диаметр монтажного отверстия: 251 мм



13 500 руб.

**17 550** руб.



**17 550** руб.

Контроллер звука для шести зон, с двумя тюнерами и возможностью подключения шести источни ков. 12-канальный цифровой усилитель мощностью 30 Вт на канал. Имеет шесть клавиатур PMKIR со встроенным инфракрасным приемником и шестью одиночными импульсными ИК-излучателями. Клавиатуры имеют конфигурируемые кнопки. Два тюнера АМ/FM. Модель М6 программируется при помощи программы Proficient Editor. Имеет ушки для болтов. Возможность расширения до 24 зон и восьми источников. Габариты (ВхШхГ): 5 13/16" х 17 1/8" х 15. Вес: 11,8 кг

**148 500** руб



Контроллер звука для 4 зон и 6 источников с 8 канальным цифровым усилителем мощностью 30 Вт на канал. Имеет четыре клавиатуры РМКІR со встроенным инфракрасным приемником и шестью одиночными импульсными ИК-излучателями. Клавиатуры имеют конфигурируемые кнопки. Модель M4 программируется при помощи программы Proficient Editor. Имеет ушки для болтов Возможность расширения до 16 зон и 6 источников. Габариты (ВхШхГ): 5 13/16" x 17 1/8" x 15.

**105 300** руб.



6